

NOMBRE DEL PROYECTO:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Ubicación: | Aprobación: |
| Ingeniero: | Fecha: |
| Presentado a: | Construcción: |
| Presentado por: | Unidad #: |
| Referencia: | Dibujo/Plano #: |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Unidad de gran capacidad. La capacidad de una sola unidad exterior VRV IV (RHXYQ-A) varía de 8 HP a 22 HP en incrementos de 2 HP, y la capacidad de un sistema de tres unidades exteriores hasta de 66 HP.

Ofrece unidades exteriores compactas para lograr la máxima utilización del costoso espacio en los edificios modernos.

Tuberías de gran longitud proporcionan mayor flexibilidad de diseño, las cuales se pueden adaptar incluso a edificios de gran tamaño.

Compresor hermético tipo scroll con inversor de Corriente Continua DC de alta eficiencia y cámaras de alta y baja presión, que mejoran notablemente la eficiencia de la compresión al utilizar en su totalidad el área de la cámara de compresión en el compresor.

Su tecnología única de temperatura de refrigerante variable, o VRT por sus siglas en inglés, regula automáticamente el sistema según los requisitos climáticos de cada edificio, reduciendo considerablemente los costes energéticos y mejorando el confort.

Nueva generación de tecnología de montaje SMT, para todas las tarjetas electrónicas del panel principal, mejora el rendimiento sin inconvenientes, y protege las tarjetas electrónicas del efecto adverso de los climas arenosos y húmedos.

Tecnología isotérmica de disipación de calor a través del refrigerante a baja temperatura, para el enfriamiento de la tarjeta electrónica principal. Esto no solo facilita la disminución de actividad de la unidad exterior (flujo de aire), sino que además garantiza la operación estable del sistema sin tener afectaciones por condiciones climatológicas extremas.

Excelente control mediante selección de diferentes modos según la preferencia del usuario.

Funciones de operación con doble respaldo.

Operación de prueba más precisa y estabilidad del sistema.

APARIENCIA EXTERNA

VRV IV




INVERTER **R-410A**



ESPECIFICACIONES

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Nombre | | RHXYQ24ATL (RHXYQ12ATL x 2) | |
| Fuente de energía | | 3 fase, 220V, 60 Hz | |
| *1 Capacidad de Enfriamiento | kcal/h | 57,600 | |
| | Btu/h | 229,000 | |
| | kW | 67.0 | |
| *2 Capacidad de calefacción | kcal/h | 64,500 | |
| | Btu/h | 256,000 | |
| | kW | 75.0 | |
| Color de la estructura | | Blanco Marfil (5Y7.5/1) | |
| Dimensiones: (AlxAxAnxProf) | | mm | (1,657x930x765)+(1,657x930x765) |
| Recuperador de calor | | Bobina de aleta cruzada | |
| Compresor | Tipo | | Scroll con sellado hermético |
| | Salida del motor x Número de Unidades | kW | (6.9x1)+(6.9x1) |
| | Tipo de arranque | | Silencioso |
| Ventilador | Tipo | | Helicoidal |
| | Salida del motor | kW | (0.75x1)+(0.75x1) |
| | Índice de flujo de aire | m³/min | 185+185 |
| Drive | | Directo | |
| Conexiones de tuberías | Líquido | mm | φ15.9 (Soldadura) |
| | Gas | mm | φ28.6 (Soldadura) |
| Peso | | kg | 213+213 |
| *3 Nivel de sonido | | dB(A) | 63 |
| Dispositivos de seguridad | | Switch de alta presión, Fan Driver Overload Protector, Relé de sobrecorriente, protector de carga de inverter | |
| Método de descongelación | | Inversión de ciclo | |
| Regulación | | % | 8-100 |
| Refrigerante | Nombre | | R410A |
| | Carga | kg | 6.9+6.9 |
| | Control | | Válvula de expansión electrónica |
| Aceite | | Consulte la placa de identificación del compresor | |
| Accesorios estándar | | Manual de instalación, Manual de operación, Tubos de conexión, Abrazaderas | |
| Plano No. | Especificaciones | | — |
| | Nivel de sonido | | — |
| <p>Notas:</p> <p>*1. Temp. interior: 27 °CDB, 19 °CWB, Temp. exterior: 35 °CDB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.</p> <p>*2. Temp. interior: 20 °CDB, Temp. exterior: 7 °CDB, 6 °CWB, Longitud equivalente de las tuberías: 7.5 m, Diferencia de nivel: 0 m.</p> <p>*3. Valor de conversión de cámara anecoica, medido a 1 m en frente de la unidad a una altura de 1.5 m. Durante la operación real, estos valores suelen ser un poco más altos como resultado de las condiciones ambientales..</p> <p>4. Consulte las Tablas de capacidad para la entrada de potencia (PI) (Compresor + Motor del ventilador exterior).</p> | | | |

DIMENSIONES



| MODEL | OUTDOOR UNIT 1 | DWG. NO. | OUTDOOR UNIT 2 | DWG. NO. |
|------------|----------------|----------|----------------|----------|
| RUXYQ24AB | RUXYQ12AB | 3D081603 | RUXYQ12AB | 3D081603 |
| RHXYQ24AYL | RHXYQ12AYL | 3D081603 | RHXYQ12AYL | 3D081603 |
| RHXYQ24ATL | RHXYQ12ATL | 3D081603 | RHXYQ12ATL | 3D081603 |

Unit (mm)
3D082503D